

TruVision minidome kamera, 500 tvř

TVD-DOME-HR-P

TruVision minidome kamera poskytuje vynikající výkon při sledování videa. Poskytuje ostrý, detailní obraz, zatímco je dostatečně flexibilní, aby splňovala potřeby většiny aplikací. TruVision dome kamera představuje silnou hodnotu pro uživatele, kteří hledají spolehlivé zabezpečení v menších projektech.

Technické parametry

Systém zobrazení	NTSC / EIA nebo PAL standard / CCIR
Zobrazovací senzor	1/3 in. interline transfer Sony CCD
Obrazové body	795 H x 596 V
Skenovací systém	525 řádků 50 pulsů - 2:1 interface
Odstup signálu od šumu	> 48 dB
Rozlišení	500 tvř
Citlivost	0.2 lux @ f2.0
Vyvážení bílé	Automatické
AGC	Zapnuto
Synchronizace	Interní
Video výstup	1,0 V p-p 75 ohm
Elektronická závěrka	AES 1 / 50 až 1 / 100, 000 sek
Napájení	12 VDC (500 mA) nebo 24 VAC (500 mA)
Spotřeba	< 3 W (max); 190 mA/195 mA (max), 12 VDC/24 VAC
Ostatní	Váha: 225 g/370 g (N.W./G.W.)
	Rozměry: 106.4 x 83 mm
	Provozní teplota: -10 °C až 50 °C



- Vysoký zobrazovací výkon
- 500 tvř v barvě
- Flexibilní
- Varifokální auto-iris objektiv
- 0.2 lux @ F2.0
- 2.6mm až 6.0mm AI objektiv
- 12VDC nebo 24VAC

Jak objednávat

TVD-DOME-HR-P TruVision minidome kamera, 500 tvř

