

## UltraView minidome den/noc kamera série EVR, 540 Tvř

UVD-EVRDNR

Tato bezpečnostní kamera poskytuje vysoce kvalitní obraz v různých diskrétních komerčních aplikacích. Ve stejném krytu můžete využívat dva kamerové moduly (2.8-10mm a 9-22mm) pro různé obrazové a světelné podmínky. Může být umístěna na stropě nebo na zdi použitím různých typů držáků.

## Technické parametry

## Kamera

Obrazový senzor:	1/3" senzor, technologie GE Xposure
Široký dynamický rozsah:	-
Snímací systém:	NTSC / PAL volitelný
Skenovací systém:	625/50 (PAL); 2:1 prokládaný
Synchronizace:	DC interní/AC Line Lock
Efektivní pixely:	795 x 596
Rozlišení:	540TVř
Citlivost:	0.05 lux @ f1.2, 30 IRE
Signál/šum:	> 50 dB
AGC:	0 až 36 dB
Gama korekce:	9 volitelných křivek
Výstup:	1.0 Vp-p @ 75 ohmů
Maskování obrazu:	8 oblastí ON/OFF, 2 barvy, pozice, velikost
Zrcadlení obrazu:	Horizontální
Vyvážení bílé:	ATW/AWB/Manuální/PTL
D/N přepnutí:	Auto/Manuální
Korekce clony:	0 až 9 volitelných kroků
Objektiv:	2.8 až 10.5 mm AI f1.2 IR korekce; 9 až 22 mm AI f1.4 IR korekce
Automatická závěrka:	1/50 sek.
Manuální závěrka:	1/50, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000 sek.
Elektrické:	
Napájení:	12 VDC nebo 24 VAC
Příkon:	2,5 W (DC); 2,5 W (AC)
Váha:	Antivandal 958 g
Rozměry:	133 x 105 mm
Pracovní teplota:	-30 až +50°C
Krytí:	IP66



- Digitální zpracování signálu
- Výborný výkon ve většině světelných podmínek
- Přepínání den / noc (odnímatelný IR filtr)
- IR-Varifokální objektiv
- Standardní BNC a UTP připojení
- Poplachové vstupy a výstupy
- Polykarbonátová kopole
- Antivandal provedení
- 12 VDC/24 VAC
- 3-osé natáčení kamery umožňuje montáž na zeď nebo do podhledu
- Druhý video výstup BNC pro servisní monitor během instalace

## Jak objednávat

UVD-EVRDNR

UltraView minidome den/noc kamera série EVR, 540 Tvř

