

UltraView minidome den/noc kamera série XP3, 540 Tvř, WDR

UVD-XP3DNR

Technické parametry

Kamera

Obrazový senzor:	1/3" senzor, technologie GE Xposure
Široký dynamický rozsah:	95 dB typický / 120 dB max.
Snímací systém:	NTSC / PAL volitelný
Skenovací systém:	625/50 (PAL)
Synchronizace:	DC interní/AC Line Lock
Efektivní pixely:	720 x 540
Rozlišení:	540Tvř
Citlivost:	0.5 lux @ f1.2, 30 IRE
Signál/šum:	> 49 dB
AGC:	AGC zap/vyp plně programovatelné
Gama korekce:	0.36 PAL
Výstup:	1.0 Vp-p @ 75 ohmů
Zrcadlení:	Horizontální, vertikální
Vyvážení bílé:	ATW/ATW-Extend/Manuální/PTL
D/N přepnutí:	Auto/Manuální
Objektiv:	2.8 až 10.5 mm AI f1.2 IR korekce; 9 až 22 mm AI f1.4 IR korekce
Elektrické:	
Napájení:	12 VDC nebo 24 VAC
Příkon:	3W (DC); 2,4 W (AC)
Váha:	Antivandal 33.8 oz. (958 g)
Rozměry:	133 x 105 mm
Pracovní teplota:	-50 až +50°C
Krytí:	IP66

Jak objednávat

UVD-XP3DNR

UltraView minidome den/noc kamera série XP3, 540 Tvř, WDR



- Digitální zpracování signálu
- Výborný výkon ve většině světelných podmínek
- Přepínání den / noc (odnímatelný IR filtr)
- IR-Varifokální objektiv
- Standardní BNC a UTP připojení
- Poplachové vstupy a výstupy
- Polykarbonátová kopole
- Antivandal provedení
- 12 Vss/24Vst
- 3-osé natáčení kamery umožňuje montáž na zeď nebo do podhledu
- Druhý video výstup BNC pro servisní monitor během instalace

