

PIR detektor, 10 m, 5 záclon, NC relé

EV100

Série EV100 navazuje na známé a velmi úspěšné PIR detektory Aritech. Další stupeň vývoje umožnil bez omezení výkonu zmenšit rozměry, čímž vznikl ideální detektor do obytných prostorů a menších průmyslových objektů. Zásuvná elektronika umožňuje rychlou a bezproblémovou montáž. Nový vzhled, použitý již u duálních detektorů série DD100, umožní současnou instalaci klasické i duální technologie do jednoho objektu bez estetických kompromisů.

Technické parametry

Napájecí napětí	8 - 15 Vss
	Max. zvlnění 2 V š-š při 12 Vss
Proudová spotřeba	
Klidový stav	5 mA
V poplachu, LED zapnuta	10 mA
Výstupy	
Poplach	NC kontakt, 100 mA při 28 Vss
Tamper	NC kontakt, 100 mA při 28 Vss
Montážní výška	1.8 až 3.0 m
Pokrytí	5 záclon po 10 m
Úhel záběru	86°
Prostředí	-10 °C až +55 °C; Max. 90% vlhkost
Krytí	IP301
Rozměry (Š x V x H)	52 x 99 x 47 mm

Jak objednávat

EV100	PIR detektor, 10 m, 5 záclon, NC relé
EV100PI	PIR detektor, 10m, nereaguje na zvířata do 20kg
EV100-CS	PIR detektor 10m/86° s barevnou kamerou 3 luxy, UTP
EV100-MS	PIR detektor 10m/86° s ČB kamerou 0,2 lux, UTP
EV100-MSIR	PIR detektor 10m/86° s ČB kamerou 0,2 lux, IR přísvisení



- 10 m dosah - 5 záclon
- Odnímatelná elektronika usnadňuje instalaci
- Přesná zrcadlová optika
- Utěsněná optická část
- Moderní "4D" vyhodnocování pohybu
- Estetický vzhled
- Nízký proudový odběr
- Varianta EV100PI ignoruje zvířata do 20kg
- Existují varianty s vestavěnou kamerou
- Vyhovuje EN50131- stupeň 2, NBU-2, AČR

