

**Bezdrátový kouřový detektor, 433 MHz, 150 m**

RF572NSTI4

Bezdrátové foto-elektrické kouřové detektory RF572 jsou vybaveny režimem Learn Mode a bateriovým napájením. Detektor má vestavěnou sirénku pro vyhlášení poplachu, signalizační stavovou LED a vysílač.

**Technické parametry**

Typ baterie	2 x 3 V Lithiová
Typická životnost baterie	3 roky
Pracovní frekvence	433 MHz
Dosah ve volném prostoru	150 m
Pracovní teplota	4°C až +38°C
Skladovací teplota	-34°C až +60°C
Relativní vlhkost	90% nekondenzující
Zvyšování teploty	8.3°C/min > 41°C
Pevná teplota	57.2°C +/- 3°C
Rozměry	
Detektor	139 x 58mm
Rozměry	
Základna	124 x 10mm

**Jak objednávat**

RF572NSTI4

Bezdrátový kouřový detektor, 433 MHz, 150 m



- Technologie Learn-Mode
- Detektorový tamper spínač
- Vestavěná sirénka pro poplach
- Signalizační stavová LED
- Signál CleanMe(c)
- Upozornění na údržbu
- Signalizace vybití baterie
- Vyměnitelná optická komůrka
- Integrovaná fixní teplota 57,2°C a detekce zvyšování teploty