

Ústředna ATS Advanced, 8 vstupů a 5 výstupů na DPS, 8 oblastí, max. 64 vstupů a 128 program. výstupů, max. 50

ATS2000A

Zabezpečovací ústředna

Skupina produktů ze série Advisor Advanced je nejnovějším pokračovatelem série produktů Advisor CD a Advisor Master. Dědí dobře zavedené funkce a vlastnosti série Advisor, ale zároveň přináší nové funkční vlastnosti s ohledem na požadavky trendů v budoucnosti. Komunikační standardy se v současnosti mění. Komunikace se jednoznačně přesouvá z PSTN sítí k bezdrátovým a IP sítím. Tato produktová skupina se dokáže přizpůsobit různým komunikačním možnostem, a tak nabízí dlouhodobou flexibilitu, spolehlivost a dostupnost. Advisor Advanced je možné konfigurovat lokálně přes vestavěný USB port. Systémy jsou založené na uživatelském rozhraní série Advisor CD, které poskytuje rychlé intuitivní ovládání systému, a přitom lehké zvládnutí nových funkcí. V systémech jsou dostupné dvě menu - rychlé a plné menu. Vestavěné tlačítko "tip" umožňuje jednoduchou cestu k nápovědě o dostupných možnostech, a tak se uživatel může rychle seznámit se strukturou menu. Standardem zabezpečovací signalizace v Evropě jsou normy řady EN50131, se kterou jsou ústředny Advisor Advanced plně v souladu. S použitím existujícího ATS příslušenství (klávesnice, čtečky, expandery) poskytuje Advisor Advanced možnost vybudovat spolehlivý systém se širokým okruhem možností rozšíření jeho funkcí. Systém umožňuje rychlé přidání nových zařízení pomocí automatického hardverového přihlášení.


Technické parametry

Rozdělení na oblasti	8
Vstupní smyčky na DPS	8
Max. počet smyček	64
Rozšíření vstupů ATS608	Ano / 8
Výstupy ATS626	Ano / 16
Max. počet výstupů	128
Ovládací panely	8
Expandery (DGP)	7
Poplachové skupiny	16
Max. počet dveří	8
Uživatelé (karty)	50
Poplachové události v deníku	250
Doporučený kabel	WCAT 52/54 nebo obdobný
Zdroj	13.8 Vss / 2 A
Rozsah pracovních teplot	-10 to +55 C
Transformátor	230 V 50 Hz/23 Vstř 56 VA
Rozměry krytu (VxŠxH)	315 x 388 x 85 mm

- 8 vstupních smyček na DPS
- Vnitřní rozšíření vstupů a výstupů
- Max. 64 smyček: drátové, bezdrátové nebo jejich kombinace
- USB port na desce pro lokální programování
- 8 samostatných oblastí
- 50 uživatelských kódů
- 16 vstupů pro otřesové detektory
- Česká jazyková verze programu Titan
- Hlasový modul, ISDN modul, GSM modul - volitelné
- Schválení EN50131-1, NBU T/3

Jak objednávat

ATS2000A	Ústředna EZS, 8 - 64 vstupů, 128 výstupů, 8 oblastí, EN stupeň 2
ATS1000A	Ústředna EZS, 8 - 32 vstupů, 128 výstupů, 4 oblastí, EN stupeň 2