

Klávesnice se čtečkou Smart pro ATS, 3x LED, 2m kabel, IP66

ATS1197

Klávesnice se čtečkou Smart pro ATS, 3x LED, 2m kabel, IP66

Klávesnice se čtečkou Smart pro ATS je připojena přímo na sběrnici RS485 ústředny nebo na 4-dveřovou kontrolní jednotku. Konfigurována a adresována může být z LCD klávesnice. Některá bezpečnostní nastavení (kód umístění a 4-bajtový bezpečnostní kód) jsou programovatelná pouze pomocí TITANu a konfiguračními kartami. Výrobek je vybaven 2-metrovým kabelem. Pro venkovní aplikace se hlavně používá ve vysoce zabezpečených místech, kde je nutno pro přístup použít kombinaci karta a PIN kód.

Technické parametry

Napájecí napětí	8.5 - 14 Vss
Proudová spotřeba	40 - 110 mA
Proud výstupu otev. kolektor	150 mA max)
Vstup "Požadavek pro výstup"	Ano
Max. vzdálenost od ústředny	1.5 km
Max. počet klávesnic na sběrnici	16
Kabel pro připojení	twist, stíněný, CAT5
Monitorování datové sběrnice	Trvale monitorováno odpojení všech zařízení na sběrnici
Adresace	Klávesnicí, TITANem nebo konfig. kartou
Krytí	IP66
Rozměry (Š x V x H)	140 x 121 x 22 mm
Pracovní teplota	-40°C až +50°C (32° až 122°F)
Barva	Tmavě šedá
Programovatelný OK výstup	pulzy od 1 msec do 2.5 sec čas od 1 sec do 193 dnů blokování
Připojení	RS485 sběrnice nebo standardní Wiegand pro připojení 4 vstupů čteček ATS1250
Dosah čtení (cm)	6 - 10
Ochranný kontakt	Ano
Zalito epoxidem	Ano



- Jednotka je plně zalita epoxidem, odolná povětrnostním vlivům
- Klávesnice

Jak objednávat

ATS1192	Velmi odolná čtečka inteligentních karet ATS
ATS1197	Klávesnice se čtečkou Smart pro ATS, 3x LED, 2m kabel, IP66
ATS1190	SMART Čtečka inteligentních karet Hitag II