

## Specifikace

## Video/Audio vstupy

Video komprese:	H.264
Video vstup č.:	4/8/16 kanálů
Video vstup rozhraní:	BNC (1.0 Vp-p, 75 ), PAL
Audio komprese:	G711 (4/8 kan.), G722 (16 kan.)
Audio vstup:	1-kan., RCA (2.0 Vp-p, 1 k )
Obousměrné audio:	Ano

## Video/Audio výstup

HDMI & VGA výstup:	1-kan., rozlišení: 1920 x 1080P / 60 Hz ,1600 x 1200 / 60 Hz,1280 x 1024 / 60 Hz, 1280 x 720 / 60 Hz, 1024 x 768 / 60 Hz
CVBS výstup:	1-kan, BNC (1.0 Vp-p, 75 ), rozlišení: PAL: 704 x 576,
Video smyčkování:	4/8/16 kanálů
Rozlišení kódování:	4CIF / 2CIF / CIF / QCIF
Četnost snímkování:	4CIF @ 8sn./s., 2CIF @ 15sn./s. @ 2CIF, CIF @ 25sn./s.
Video datový tok:	32 Kbps ~ 3072 Kbps, nebo uživatelsky nadefinováno (Max. 3072 Kbps)
Audio výstup:	1-kan., RCA (Lineární, 600 )
Audio datový tok:	64 Kbps (4 & 8 kan.), 16 Kbps (16 kan.)
Duální streamování:	Podpora; Sub-stream: CIF @ 6 fsn./s., QCIF @ 25 sn./s.
Typ streamu:	Video, Video & Audio
Synchronní přehrávání:	4/8/16 kanálů
Zpětné přehrávání:	1 kanál
Maximální výstup streamů:	64 živých nebo 64 přehrávaných na všech modelech

## Hard disk / DVD zapisovačka

SATA:	2 SATA rozhraní
HDD kapacita:	500 GB / 1 TB / 2 TB
CD/DVD zapisovačka:	Volitelné – jenom na D modelech

## Externí rozhraní

Síťové rozhraní:	1, RJ45 10M / 100M Ethernet rozhraní
Sériové rozhraní:	1 RS-232 rozhraní (pro Probridge, Challenger, technickou podporu); 1 RS-485 rozhraní (pro PTZ ovládání nebo ovládání KTD405 klávesnice)
Poplachové rozhraní:	4 poplachové vstupy, 1 poplachový výstup
USB rozhraní:	2, USB 2.0

## Obecné

Napájení:	12 VDC externí PSU (včetně)
Spotřeba (bez HDD nebo DVD-R/W):	10 W (4 kan.), 15 W (8 kan.), 20 W (16 kan.)
Pracovní teplota:	-10 °C až +55 °C
Pracovní vlhkost:	10% až 90%
Šasi :	Samostatné 1.5U šasi
Rozměry (Š x H x V):	362 x 330 x 78mm (14.25" x 12.99" x 3.07")
Váha (bez HDD nebo DVD-R/W):	3 kg (6.62lb)

## Vzdálený dohled

Web Browser:	Windows Internet Explorer verze 6,7,8,a 9; Mozilla Firefox verze 3.5 a vyšší, Google Chrome verze 8.0 a vyšší
TruVision Navigator:	Version 4.0 Service Pack 4 a vyšší

## Objednávací informace

TVR11	TruVision DVR 11, 4/8/16 kanálový digitální videorekordér
-------	---



- 4/8/16 kanálový real-time CIF rekordér
- 4CIF @ 8 fps
- CD/DVD zapisovačka (jenom D model)
- HDMI, VGA & BNC video výstupy
- H.264 technologie komprese
- Start-up průvodce pro rychlou a jednoduchou instalaci, vyhledávání a přehrávání
- Jednokanálové zpětné přehrávání videa pro efektivní vyhledávací operace
- Podpora tří výstupů monitorů - Monitor A, B a spot monitor
- Až do 2/4 TB interního záznamu – závisí na modelu
- Nastavení záznamu time lapse, událost a poplach
- Uživatelsky přívětivé grafické rozhraní
- E-mail oznámení poplachu nebo události včetně obrázku
- PTZ ovládání prostřednictvím myši, předního panelu,
- IR dálkového ovladače nebo KTD-405U/KTD-405-2DU klávesnice
- Podpora TVR mobile na smart telefonech a tabletech
- Plná kompatibilita s TruVision Navigator 4.0 SP4 nebo vyšší

