



Špecifikácia

PIR technológia					
	6540	6540PI	6550	6550AM	6530CM
Detekčný dosah	12 m		15 m		priemer 9,3 m pri 3,6 m mont. výške
Optika	Fresnelovská	Holografická - Fresnelovská	Fresnelovská		
Imunita na zvieratá	-	Poč. pulzov 1: až do 20 kg Poč. pulzov 2: až do 35 kg	-		
Montážna výška	1,5 - 3,1 m	1,5 - 2,3 m	1,5 - 3,1 m		2,4 - 3,6 m
Anti-masking technológia	-			aktívna infračervená	-
Napájanie	9 - 15 Vjs				
Prúdová spotreba	(nom.) 8,7 mA			(nom.) 21,5 mA	(nom.) 8,7 mA
Poplachové relé	< 24Vjs, 50 mA, NC				
Tamper relé	< 24Vjs, 50 mA, NC				
Problém/porucha	-			< 24 Vjs, 50 mA, NC	-
Rýchlosť cieľa	0,3 m/s - 3 m/s				
Rozmery	(Š x V x H) 123 x 66 x 42 mm				(priemer x V) 116 x 33 mm
Váha	94 g			97 g	98 g
Pracovná teplota	-10 do +55°C				
Relatívna vlhkosť	max. 95 %				



Špecifikácia

Duálna technológia (PIR a mikrovlny)					
	6640	6640PI	6650AM	6630CM-N	
Detekčný dosah	12 m		15 m		priemer 9,3 m pri 3,6 m montážnej výške
Optika	Fresnelovská	Holografická - Fresnelovská	Fresnelovská		
Frekvencia	24GHz (K-band)				
Imunita na zvieratá	-	Poč. pulzov 1: až do 20 kg Poč. pulzov 2: až do 35 kg	-		
Montážna výška	1,5 - 3,1m	2,3 m	1,5 - 3,1 m	2,4 - 3,6 m	
Anti-masking technológia	-		aktívna infračervená	-	
Napájanie	9 - 15 Vjs				
Prúdová spotreba	(nom.) 21 mA		(nom.) 36,3 mA	(nom.) 21 mA	
Poplachové relé	< 24Vjs, 50 mA, NC				
Tamper relé	< 24Vjs, 50 mA, NC				
Problém/porucha	-			< 24 Vjs, 50 mA, NC	-
Rýchlosť cieľa	0,3 m/s - 3 m/s				
Rozmery	(Š x V x H) 123 x 66 x 42 mm				(priemer x V) 116 x 33 mm
Váha	112 g		115 g	110 g	
Pracovná teplota	-10 do +55°C				
Relatívna vlhkosť	max. 95%				

Objednávanie

Obj. č.	Popis
6540	12 m priestorový detektor pohybu
6540PI	12 m priestorový detektor pohybu s imunitou na zvieratá
6550	15 m priestorový detektor pohybu
6550AM	15m priestorový detektor PIR s funkciou antimaskingu
6530CM	360° priestorový PIR pohybový detektor
6640	DesignLine duálny pohybový detektor - 12 m

Obj. č.	Popis
6640PI	DesignLine duálny pohybový detektor - 12 m - imunita na zvieratá
6650AM	DesignLine duálny pohybový detektor - 15 m - s antimaskingom
6630CM-N	DesignLine duálny pohybový detektor - 360°
6545-BP	Montážna konzola pre 65xx a 66xx sériu (sada 10 ks)
6545-LR	Šošovky s dlhým dosahom pre 6540 (sada 10 ks) - 26 m
6545-CL	Záclonové šošovky pre 6540 (sada 10 ks) 12 m ~ 6°